CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 **Fax** : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Valable 5 ans à compter du 10/09/2026

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/03/2010 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

Procès-verbal n° DO-26-8697\A-R1

Matériau présenté par : INDETEX NV
Rue du Mont Gallois, 58
7700 Mouscron
Belgique

Référence commerciale : Softline

Description sommaire : Rideau obscurcissant 100% polyester recouvert sur une face d'une mousse ignifugée dans la masse (ignifugeant halogéné)
Mode de fixation : Sans fixation
Substrat : Sans substrat
Face exposée : Les deux faces
Application : Rideaux
Epaisseur nominale totale : 0,3 mm (déclarée par le client).
Masse surfacique : 0,27 kg/m² (déclarée par le client).
Coloris présentés : Silver grey (Gris foncé) / Dust grey (Gris clair) / Burgundy (Bordeaux).
Coloris validés : Tous.

Nature de l'essai : NF P 92-503 – Essai au brûleur électrique / NF P 92-504 – Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme / NF P 92-505 – Essai de goutte

Référence du rapport d'essai : DO-26-8697\A-R1 du 10/09/2026

Classement : **M1**

Durabilité du classement : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultants des essais décrits dans le rapport annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE
Valable sur la face d'usage pour toute application non couverte par l'article AM18 du règlement ERP concernant les sièges rembourrés »

A Bruay-la-Buissière, le 10/09/2026

Contrôlé :
Signature électronique de la personne qui contrôle le rapport

Hervé FEUCHTER

Ingénieur Praticien

Approuvé :
Signature électronique de la personne qui approuve le rapport

Skander KHELIFI

Responsable Technique

Document approuvé et signé électroniquement le **10/09/2026**

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés au CREPIM, site de Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were performed at CREPIM, Bruay-La-Buissière.
L'incertitude associée au résultat n'a pas été explicitement prise en compte pour déclarer la conformité / The uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account when stating conformity.
Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sauf accord écrit du laboratoire / This report may only be reproduced in full, unless approved in writing by the laboratory.
Sauf mention contraire, l'élément est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, the test item is tested as received.
Sauf mention contraire, l'identification et la description de l'élément sont fournies par le client. Les informations déterminées ou mesurées par le CREPIM sont identifiées comme telles. Le CREPIM n'est pas responsable des informations fournies par le client, susceptibles d'affecter la validité des résultats / Unless otherwise stated, test item identification and description are provided by the customer. Information determined or measured by CREPIM is identified as such. CREPIM is not responsible for customer-provided information, which may affect the validity of the results.

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 **Fax** : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

CLASSIFICATION REPORT FOR FIRE BEHAVIOUR OF A MATERIAL

Validity 5 years from 10/09/2026

According to the Decree of 21st of November 2002 on the reaction to fire performance of construction and furniture
Laboratory approved by Ministry of Interior (Decree of 23/03/2010 amending the decree of 05/02/1959 as amended)

In the event of a dispute, only the original French edition is authentic

English translation of attached official Procès-Verbal n° DO-26-8697\A-R1

Material submitted by : INDETEX NV
Rue du Mont Gallois, 58
7700 Mouscron
Belgique

Commercial reference : Softline

Brief description : 100% polyester blackout curtain, coated on one side with inherently flame-retardant foam (halogenated flame retardant).
Fixation method : Without fixation
Substrate : Without substrate
Exposed face : Both faces
Field of application: Curtains
Total nominal thickness: 0,3 mm (declared by sponsor).
Surface density: 0,27 kg/m² (declared by sponsor).
Colors : Silver grey / Dust grey / Burgundy.

Type of test : NF P 92-503 – Electric burner test / NF P 92-504 – Persistence test and measurement of flame propagation speed / NF P 92-505 – Drop test

Reference of test report : DO-26-8697\A-R1 dated on 10/09/2026

Classification : **M1**

Durability of classification : Not limited in theory.

Thanks to criteria resulting from tests described in the attached report.
This certificate attests only characteristics of the tested sample and does not prejudge characteristics of similar products. It is therefore not a product certification within the meaning of article L. 115-27 of the consumer code and the act of June 3, 1994.
Valid for applications not covered by EC marking
Valid on the face of use for any application not covered by article AM18 of the ERP regulation concerning the padded seats

Bruay-la-Buissière, 10/09/2026

Control :
Electronic Signature of the person checking the report

Hervé FEUCHTER

Ingénieur Praticien

Approval :
Electronic Signature of the person approving the report

Skander KHELIFI

Responsable Technique

Document approved and signed electronically on **10/09/2026**

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés au CREPIM, site de Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were performed at CREPIM, Bruay-La-Buissière.
L'incertitude associée au résultat n'a pas été explicitement prise en compte pour déclarer la conformité / The uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account when stating conformity.
Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sauf accord écrit du laboratoire / This report may only be reproduced in full, unless approved in writing by the laboratory.
Sauf mention contraire, l'élément est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, the test item is tested as received.
Sauf mention contraire, l'identification et la description de l'élément sont fournies par le client. Les informations déterminées ou mesurées par le CREPIM sont identifiées comme telles. Le CREPIM n'est pas responsable des informations fournies par le client, susceptibles d'affecter la validité des résultats / Unless otherwise stated, test item identification and description are provided by the customer. Information determined or measured by CREPIM is identified as such. CREPIM is not responsible for customer-provided information, which may affect the validity of the results.

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 **Fax** : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

ACCREDITATION N°1-5860
Portée disponible sur / *Scope on request* @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°* DO-26-8697\A-R1 émis le / *edited the* 10/09/2026

Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-503 : 1995

Date de réception / *Reception date* :	21/08/2026
Date de l'essai / *Test date* :	09/09/2026
Responsable de l'essai / *Test officer* :	Emilie FROMENT
Conditionnement / *Conditionning* :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions* (mm) :	600 mm x 180 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,3 mm

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

	Essai / Test 1	**Essai / Test 2**	**Essai / Test 3**	**Essai / Test 4**	**Essai / Test 5**	**Essai / Test 6**	**Essai / Test 7**	**Essai / Test 8**	**Moyenne / Average**
Couleur / Color	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris clair / Dust Grey	Gris clair / Dust grey	Bordeaux / Burgundy	Bordeaux / Burgundy	/
Face exposée / Exposed face	Endroit / Frontside	Endroit / Frontside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	/
Sens / Direction	Chaîne / Warp	Trame / Weft	Chaîne / Warp	Trame / Weft	Trame / Weft	Trame / Weft	Trame / Weft	Trame / Weft	/
Masse de l'échantillon / Sample mass (g)	28,8	29,3	30,2	29,5	28,1	27,6	28,2	28,9	/
Durée maximale de l'inflammation / Maximal flame duration (s)	1	1	1	2	1	2	5	5	/
Points incandescents / Glowing spots?	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Chute de gouttes / Dripping?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Gouttes enflammées / Flamming droplets?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Percement / Piercing	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	/
Distance détruite / Length destroyed (mm)	150	155	165	170	170	180	210	220	190
Largeur détruite / Width destroyed (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observations / *Remarks* :	La distance détruite n'est pas la conséquence d'un point en ignition avec effet de propagation, le produit se perce sans s'enflammer. Les essais complémentaires NF P 92-504 et NF P 92-505 doivent être réalisés. La configuration donnant le pire résultat est la face envers, sens trame. Les essais ont été poursuivis dans cette configuration / The distance destroyed is not the consequence of an ignition point with a propagation effect, the product pierces without igniting. The additional tests NF P 92-504 and NF P 92-505 must be carried out. The configuration giving the worst resut is backside, weft direction. The remaining tests were carried out with this configuration.

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / *Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use*

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés au CREPIM, site de Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were performed at CREPIM, Bruay-La-Buissière.
L'incertitude associée au résultat n'a pas été explicitement prise en compte pour déclarer la conformité / The uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account when stating conformity.
Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sauf accord écrit du laboratoire / This report may only be reproduced in full, unless approved in writing by the laboratory.
Sauf mention contraire, l'élément est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, the test item is tested as received.
Sauf mention contraire, l'identification et la description de l'élément sont fournies par le client. Les informations déterminées ou mesurées par le CREPIM sont identifiées comme telles. Le CREPIM n'est pas responsable des informations fournies par le client, susceptibles d'affecter la validité des résultats / Unless otherwise stated, test item identification and description are provided by the customer. Information determined or measured by CREPIM is identified as such. CREPIM is not responsible for customer-provided information, which may affect the validity of the results.

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 **Fax** : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

ACCREDITATION N°1-5860
Portée disponible sur / *Scope on request* @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°*DO-26-8697\A-R1 émis le / *edited the* 10/09/2026

Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-504 : 1995

Date de réception / *Reception date* :	21/08/2026
Date de l'essai / *Test date* :	03/09/2026
Responsable de l'essai / *Test officer* :	Emilie FROMENT
Conditionnement / *Conditionning* :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions* (mm) :	460 mm x 230 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,3 mm

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

	Essai / Test 1	**Essai / Test 2**	**Essai / Test 3**	**Essai / Test 4**	**Essai / Test 5**	**Essai / Test 6**	**Essai / Test 7**	**Essai / Test 8**	**Maximum**
Couleur / Color	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris clair / Dust Grey	Gris clair / Dust grey	Bordeaux / Burgundy	Bordeaux / Burgundy	/
Face exposée / Exposed side	Endroit / Frontside	Endroit / Frontside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	/
Sens / Direction	Chaîne / Warp	Trame / Weft	Chaîne / Warp	Trame / Weft	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	Chaîne / Warp	/
Nombre de persistances / Number of afterflaming	1	1	3	2	3	2	5	3	/
Persistance / Afterflaming (s)	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Chute de gouttes / Dripping ?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Gouttes enflammées / Flamming drips ?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/

Observations / *Remarks* :	La configuration donnant le pire résultat est la face envers, sens chaîne. Les essais ont été poursuivis dans cette configuration. / The configuration giving the worst resut is backside, warp direction. The remaining tests were carried out with this configuration

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / *Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use*

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés au CREPIM, site de Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were performed at CREPIM, Bruay-La-Buissière.
L'incertitude associée au résultat n'a pas été explicitement prise en compte pour déclarer la conformité / The uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account when stating conformity.
Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sauf accord écrit du laboratoire / This report may only be reproduced in full, unless approved in writing by the laboratory.
Sauf mention contraire, l'élément est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, the test item is tested as received.
Sauf mention contraire, l'identification et la description de l'élément sont fournies par le client. Les informations déterminées ou mesurées par le CREPIM sont identifiées comme telles. Le CREPIM n'est pas responsable des informations fournies par le client, susceptibles d'affecter la validité des résultats / Unless otherwise stated, test item identification and description are provided by the customer. Information determined or measured by CREPIM is identified as such. CREPIM is not responsible for customer-provided information, which may affect the validity of the results.

CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIERE France
Tél.: 03.21.61.64.00 **Fax** : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

ACCREDITATION N°1-5860
Portée disponible sur / *Scope on request* @ www.cofrac.fr

Rapport N° / *Report N°* DO-26-8697\A-R1 émis le / *edited the* 10/09/2026

Résultats suivant / *Results according to* NF P 92-505 : 1995

Date de réception / *Reception date* :	21/08/2026
Date de l'essai / *Test date* :	02/09/2026
Responsable de l'essai / *Test officer* :	Emilie FROMENT
Conditionnement / *Conditionning* :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR
Dimension des échantillons / *Samples dimensions* (mm) :	70 mm x 70 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,3 mm

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / *COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation*

Echantillons	**Echantillon / Sample 01**	**Echantillon / Sample 02**	**Echantillon / Sample 03**	**Echantillon / Sample 04**	**Echantillon / Sample 05**	**Echantillon / Sample 06**	**Echantillon / Sample 07**	**Echantillon / Sample 08**
Couleur / Colour	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris foncé / Silver grey	Gris clair / Dust Grey	Gris clair / Dust grey	Bordeaux / Burgundy	Bordeaux / Burgundy
Masse / Weight (g)	2,4	2,5	2,6	2,4	2,5	2,4	2,6	2,2
Epaisseur / Thickness (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Nombre d'éprouvettes exposées / Number of samples exposed	2	2	2	2	2	2	2	2
Face exposée / Exposed face	Endroit / Frontside	Endroit / Frontside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside	Envers / Backside
Inflammation échantillon / Ignition of the sample	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
Temps d'inflammation de l'échantillon / Time to ignition (s)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Durée d'inflammation de l'échantillon / Duration of sustained flame (s)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Chute de gouttes / Dripping	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
Gouttes enflammées / Flaming drips	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No
Inflammation de la ouate / Ignition of cotton wool	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No	Non / No

Observations / *Remarks* :	La configuration donnant le pire résultat est la face envers. Les essais ont été poursuivis dans cette configuration. / The configuration giving the worst resut is backside. The remaining tests were carried out with this configuration

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / *Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use*

Fin du rapport / *End of report*

Les essais décrits dans ce rapport ont été réalisés au CREPIM, site de Bruay-La-Buissière / The tests described in this report were performed at CREPIM, Bruay-La-Buissière.
L'incertitude associée au résultat n'a pas été explicitement prise en compte pour déclarer la conformité / The uncertainty associated with the result was not explicitly taken into account when stating conformity.
Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sauf accord écrit du laboratoire / This report may only be reproduced in full, unless approved in writing by the laboratory.
Sauf mention contraire, l'élément est testé tel que reçu / Unless otherwise stated, the test item is tested as received.
Sauf mention contraire, l'identification et la description de l'élément sont fournies par le client. Les informations déterminées ou mesurées par le CREPIM sont identifiées comme telles. Le CREPIM n'est pas responsable des informations fournies par le client, susceptibles d'affecter la validité des résultats / Unless otherwise stated, test item identification and description are provided by the customer. Information determined or measured by CREPIM is identified as such. CREPIM is not responsible for customer-provided information, which may affect the validity of the results.