



CERTIFICATO DI PROVA
L.S.FIRE/U22460/05027

Emesso ai sensi dell'Art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e ss.mm. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 1984 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e tenendo presente il Decreto del Ministero del 14 ottobre 2022 (S.O. alla G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al **MATERIALE** rientrante nell'elenco di cui all'allegato A2.1 al D.M. 26/06/84 e s.m.i.

con la codifica alfanumerica

D.1

prodotto da:

INDETEX NV

Rue du Mont Gallois, 58
7700 - Mouscron - BE

denominato commercialmente:

DONNINI

condizioni d'impiego:

Tendaggi, Sipari, Drappeggi

posto in opera:

suscettibile di essere investito dalla fiamma
su entrambe le facce

è attribuita in conformità alla
la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO**

UNI 9177

1 (UNO)

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n° 4 tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

LSFIRE/U22460/05027/01

redatto in conformità a UNI 8456 (1987)

LSFIRE/U22460/05027/03

redatto in conformità a UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto DONNINI nelle condizioni di posa in opera di cui sopra, non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della ditta INDETEX NV non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'allegato IV del CPR né ricade nella procedura di cui alla lett. A, co. 4, art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Oltrona di San Mamette, 08-07-2026

Il Direttore Tecnico

Luca Tolamona

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

DITTA COMMITTENTE : **INDETEX NV**Rue du Mont Gallois, 58
77000 - Mouscron - BEDENOMINAZIONE COMMERCIALE: **DONNINI****METODO DI PROVA: UNI 8456**

D.M.26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Posizione: Verticale

Materiale: **ANISOTROPO**

Posa in opera: suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo A

Tempo di applicazione della fiamma: 12 secondi

Provetta Numero	Tempo post-combustione		Tempo post-incandescenza		Zona Danneggiata		Gocciolamento	
	sec	Livello	sec	Livello	mm	Livello	rilevazione	Livello
1	0	1	0	1	70	1	Ass.	1
2	0	1	0	1	75	1	Ass.	1
3	0	1	0	1	65	1	Ass.	1
4	0	1	0	1	75	1	Ass.	1
5	0	1	0	1	78	1	Ass.	1
6	0	1	0	1	79	1	Ass.	1
7	0	1	0	1	75	1	Ass.	1
8	0	1	0	1	65	1	Ass.	1
9	0	1	0	1	69	1	Ass.	1
10	0	1	0	1	75	1	Ass.	1

PARAMETRILivello
attribuitoTempo di post-combustione
Tempo di post-incandescenza
Zona danneggiata
Gocciolamento2
1
2
1**CATEGORIA****I**

NOTE - Del presente Rapporto di Prova è parte integrante la Scheda tecnica redatta dal Produttore e vistata dal Direttore del Laboratorio.
- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione testato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione della prova, è trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformità della produzione al campione testato è Responsabilità del Richiedente.

Per "Livello Attribuito" si intende il livello ottenuto per ogni singolo parametro comprensivo del fattore moltiplicativo.

La categoria è stata assegnata sulla base dei livelli concordanti dei singoli parametri conseguiti da 10 provette su 10.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/07/2026

IL DIRETTORE TECNICO

Luca Talamona

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 1

DITTA COMMITTENTE : **INDETEX NV**Rue du Mont Gallois, 58
77000 - Mouscron - BEDENOMINAZIONE COMMERCIALE: **DONNINI****METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)****D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001**

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Posizione: PARETE

Materiale: ANISOTROPO Senso Trama

Posa in opera: suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo A

		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tempo (in secondi) per raggiungere la distanza di mm	Provetta n°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velocità media di propagazione della fiamma in mm/sec	Provetta n°	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Provetta n°	Velocità propagazione fiamma in mm/min		Zona danneggiata in mm		Tempo post-incandescenza in secondi		Gocciolamento		
	Valore	Livello	Valore	Livello	Valore	Livello	Valore	Livello	
	1	0	1	50	1	0	1	Assente	1
	2	0	1	50	1	0	1	Assente	1
3	0	1	50	1	0	1	Assente	1	

PARAMETRI

Velocità di propagazione fiamma

Tempo di post-incandescenza

Zona danneggiata

Gocciolamento

Livello
attribuito

2

1

2

1

CATEGORIA

I

NOTE: Per "Livello Attribuito" si intende il livello ottenuto per ogni singolo parametro comprensivo del fattore moltiplicativo.

- Del presente Rapporto di Prova è parte integrante la Scheda tecnica redatta dal Produttore e vistata dal Direttore del Laboratorio.

- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione testato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione della prova, è trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformità della produzione al campione testato è Responsabilità del Richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/07/2026

IL DIRETTORE TECNICO

Luca Talamona

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE : **INDETEX NV**
 Rue du Mont Gallois, 58
 77000 - Mouscron - BE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **DONNINI**

METODO DI PROVA: UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione: VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA.

Posizione: PARETE

Materiale: ANISOTROPO Senso Ordito

Posa in opera: suscettibile di essere investito dalla fiamma su entrambe le facce

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo A

		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Tempo (in secondi) per raggiungere la distanza di mm	Provetta n°	4														
		5														
		6														
Velocità media di propagazione della fiamma in mm/sec	Provetta n°	4														
		5														
		6														

		Velocità propagazione fiamma in mm/min		Zona danneggiata in mm		Tempo post-incandescenza in secondi		Gocciolamento	
		Valore	Livello	Valore	Livello	Valore	Livello	Valore	Livello
Provetta n°	4	0	1	50	1	0	1	Assente	1
	5	0	1	50	1	0	1	Assente	1
	6	0	1	50	1	0	1	Assente	1

PARAMETRI

Velocità di propagazione fiamma

Tempo di post-incandescenza

Zona danneggiata

Gocciolamento

Livello
attribuito

2

1

2

1

CATEGORIA

I

NOTE: Per "Livello Attribuito" si intende il livello ottenuto per ogni singolo parametro comprensivo del fattore moltiplicativo.

- Del presente Rapporto di Prova è parte integrante la Scheda tecnica redatta dal Produttore e vistata dal Direttore del Laboratorio.
- Il presente Rapporto Tecnico di Prova si riferisce solamente al campione testato, un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione della prova, è trattenuto presso il Laboratorio. In caso di uso del presente, la conformità della produzione al campione testato è Responsabilità del Richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 08/07/2026

IL DIRETTORE TECNICO

Luca Talamona

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

Marzia Manca

Pag. 2 di 2



Logistics, technics & design for window covering

IGNIFUGO ALL'ORIGINE

Scheda tecnica da redigersi su carta intestata della ditta committente
in unico esemplare, con timbro e firma in originale

SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE: INDETEX NV
Rue Du Mont Gallois, 58
7700 Mouscron – BELGIUM

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "DONNINI"

DESCRIZIONE: Tessuto per arredamento prodotto in vari colori

Natura dei componenti: 100% Poliestere FR
Altezza rotolo: 320 cm. per lunghezza variabile
Peso: 210 gr/mq
n. 9 fili al cm. in trama
n. 10 fili al cm. in ordito
Isotropo ☐ **Anisotropo** ☒
Facce uguali ☒ **Facce diverse** ☐
Lavorazione: tessitura

Si dichiara che la presente scheda tecnica
costituita da N° 1 pagine è stata
depositata dal produttore a corredo della
domanda di prova di reazione al fuoco ai sensi
della normativa vigente presso l'archivio
L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. e
allegata al rapporto di prova n.
L.S.FIRE/U22460/05027 del 07-07-2026

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: tessitura

POSA IN OPERA: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

IMPIEGO: tendaggi, sipari, drappaggi

PREPARAZIONE: Metodo "A" secondo norma UNI 9176 (1998) ai sensi del D.M.
03.09.2001

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO
Luca Talamona

Mouscron, 28 Maggio 2026

INDETEX NV
rue du Mont-Gallois 58
B-7700 MOUSCRON (BELGIUM)
Tel 056/21.88.15 or 056/21.84.21
Fax 056/21.29.09
BTW BE 0417.676.555

INDETEX nv/sa
Rue du Mont Gallois 58
B-7700 Mouscron

T +32 56 21 88 15
F +32 56 21 29 09
sales@indetex.be , www.indetex.be

BNP Paribas Fortis IBAN BE91 2850 2667 0076 BIC GEBABEBB
ING , IBAN BE22 3630 2259 2047 BIC BBRUBEBB
BTW BE0417.676.555 EOR: BE0417676555